

TOP 40-60-80-120

DIRASPA-PIGIATRICE DESTEMMER-CRUSHER




ENOVENETA





DIRASPA-PIGIATRICE DESTEMMER-CRUSHER

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304
- Cilindro forato in acciaio inox AISI 304 con fori 30/25 o 25/22
- Dispositivo di estrazione succo
- Dispositivo pigia / non pigia (con gruppo pigiante)
- Cofano apribile con albero battitore e cilindro smontabili
- Albero battitore a pioli regolabili
- Coclea dosatrice completa di motorizzazione
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50

ACCESSORI:

- Variatore di velocità elettronico per albero battitore e cilindro
- Gruppo pigiante motorizzato con rulli in gomma regolabili completo di dispositivo pigia/non pigia
- Grembiulina paraspruzzi in acciaio inox
- Vaschetta raccolta pigiato con coclea di convogliamento motorizzata
- Impianto di lavaggio per cilindro
- Tramoggia raccolta raspi
- Albero battitore e cilindro elettrolucidati

STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame
- AISI 304 stainless steel cylinder with 30/25 or 25/22 holes
- Juice extraction device
- Crush / not crush device (with crusher)
- Opening covers and removable beating shaft and cylinder
- Beating shaft with adjustable rods
- Motorized feeding auger
- Electric panel 400/3/50

OPTIONALS:

- Electronic speed controller for beating shaft and cylinder
- Motorized crusher with adjustable rubber rollers complete of crush/not crush device
- Stainless steel splash guard
- Must/crushed collecting basin with motorized auger
- Cylinder washing device
- Stalks collecting hopper
- Electropolished beating shaft and cylinder



DATI TECNICI TECHNICAL DATA



		TOP 40	TOP 60	TOP 80	TOP 120
Potenza motore diraspatore <i>Motor power destemmer</i>	kW	5.5	9.2	9.2	15.0
Potenza motore gruppo pigiante <i>Motor power crushing unit</i>	kW	2.2	3.0	5.5	7.5
Potenza motore coclea alimentazione <i>Motor power auger</i>	kW	1.1	1.1	1.5	1.5
Lavorazione oraria <i>Hourly output</i>	Ton/h	30/40	50/60	70/80	100/120
Lunghezza <i>Length</i>	mm	3520	3900	4150	5000
Profondità <i>Depth</i>	mm	1000	1150	1360	1800
Altezza <i>Height</i>	mm	2050	2250	2800	3200
Peso <i>Weight</i>	Kg	1310	1650	2200	2700

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

www.enoveneta.it

