

TOP 5-10-15-25

# DIRASPA-PIGIATRICE DESTEMMER-CRUSHER



  
ENOVENETA





## DIRASPA-PIGIATRICE DESTEMMER-CRUSHER

### CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304 su ruote
- Cilindro forato in acciaio inox AISI 304 con fori 25/22, 22/22 o 22/18
- Dispositivo di estrazione succo
- Cofano apribile con albero battitore e cilindro smontabili
- Albero battitore a pioli regolabili
- Variatore di velocità per coclea dosatrice e diraspatore
- Coclea dosatrice completa di motorizzazione
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50

### ACCESSORI:

- Gruppo pigiante motorizzato con rulli in gomma regolabili completo di dispositivo pigia/non pigia
- Grembiulina paraspruzzi in tela gommata o in acciaio inox
- Vaschetta raccolta pigiato con coclea di convogliamento motorizzata
- Impianto di lavaggio per cilindro
- Tramoggia raccolta raspi
- Cilindro forato in polietilene
- Albero battitore e cilindro elettrolucidati

### STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- AISI 304 stainless steel cylinder with 25/22, 22/22 or 22/18 holes
- Juice extraction device
- Opening covers and removable beating shaft and cylinder
- Beating shaft with adjustable rods
- Speed controller for feeding auger and destemming unit
- Motorized feeding auger
- Electric panel 400/3/50

### OPTIONALS:

- Motorized crusher with adjustable rubber rollers complete of crush/not crush device
- PVC or stainless steel splash guard
- Must/crushed collecting basin with motorized auger
- Cylinder washing device
- Stalks collecting hopper
- Polyethylene cylinder
- Electropolished beating shaft and cylinder



## DATI TECNICI TECHNICAL DATA



		TOP 5	TOP 10	TOP 15	TOP 25
<b>Potenza motore diraspatore</b> <i>Motor power destemmer</i>	kW	1.8	2.2	2.2	4.0
<b>Potenza motore gruppo pigiante</b> <i>Motor power crushing unit</i>	kW	1.1	1.1	1.1	1.5
<b>Potenza motore coclea alimentazione</b> <i>Motor power auger</i>	kW	0.37	0.55	0.55	1.1
<b>Lavorazione oraria</b> <i>Hourly output</i>	Ton/h	5-6	10-12	15-16	23-26
<b>Lunghezza</b> <i>Length</i>	mm	2150	2400	2700	2750
<b>Profondità</b> <i>Depth</i>	mm	800	800	1000	1000
<b>Altezza</b> <i>Height</i>	mm	1300	1500	1500	1700
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	Kg	220	270	300	700

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.  
Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.



## **Enoveneta S.p.A.**

Via Marconi, 56  
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002  
info@enoveneta.it

## **Enoveneta France**

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino  
83170 Brignoles - FRANCE  
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33  
france@enoveneta.it

## **Enoveneta Brasil**

Rua Joao Antonio Covolan  
136 B. Santa Catarina  
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

**www.enoveneta.it**

